

legenda - arceringen	
arcering plattegronden / doorsneden	
	gevelsteen
	kalkzandsteen
	gewapend beton - in het werk gestort
	gewapend beton - prefab
	isolatie
	afwerkvloer
	verdicht zandpakket (onder bebouwing)
	maaiveld

legenda - teksten		
afkorting	benaming	
ar	aanrecht	aanrechtblad en keukeninrichting conform bestek
b	boiler	aansluiting binnenriolering: Ø 50mm
bk	bovenkant	
bl	bovenlicht	
cv	centrale verwarming	capaciteit volgens opgave installateur
dmv	door middel van	
eea	een en ander	
hoh	hart op hart	
hwa	hemelwaterafvoer	dimensie afvoer volgens opgave installateur
ihw	in het werk	
ism	in samenwerking met	
ivm	in verband met	
kc	koelcel	aansluiting binnenriolering: Ø 40mm
km	koelmeubel	aansluiting binnenriolering: Ø 50mm
kw	koudwater	
mv	mechanische ventilatie	capaciteit volgens opgave installateur
mvu	mechanische ventilatie unit	capaciteit volgens opgave installateur
ntb	nader te bepalen	
ok	onderkant	
os	onstopingsstuk	
ostl	ontluchting standleiding	
PH	plafond hoogte	
ps	panielsluiting	
psh	panielsluiting horizontaal	
psv	panielsluiting verticaal	
p	schroepput	aansluiting binnenriolering: Ø 110mm
sb	spiegelbak	aansluiting binnenriolering: Ø 50mm
sm	schoonloopmat	aansluiting binnenriolering: Ø 30mm
t	toilet	aansluiting binnenriolering: Ø 110mm
u	uitstortgootsteen	aansluiting binnenriolering: Ø 70mm
v	ventilatie	capaciteit volgens opgave installateur
vc	vriescel	aansluiting binnenriolering: Ø 40mm
vlc	verzamelleiding condenswater	horizontale afvoerleiding minimaal Ø 75mm
vk	ventilatie koker	capaciteit volgens opgave installateur
wt	wastafel	aansluiting binnenriolering: Ø 50mm
ww	warmwater	
vl	vloer	
vr	natuurlijke ventilatieroosters	

legenda - symbolen		
	rookwerendheid, 30 minuten WRD	
	brandwerendheid, 30 minuten WBD80	
	brandwerendheid, 60 minuten WBD80	
	zelfsluitend	
	brandslanghaspel, capaciteit volgens tekening (20m, 30m)	
	schuimblusser, conform bestek	
	noodverlichting, volgens opgave installateur (vluchtweg 1 lux, trap 10 lux)	
	rookmelder, volgens opgave installateur (aangesloten op BMI conform programma van eisen)	
	automatische schuifdeur, opent automatisch bij spanningsuitval (netto dagmaat minimaal 900mm)	
	vrije doorgang vluchtroute, breedte volgens tekening (minimaal 900mm)	
	mechanische ventilatie unit, capaciteit volgens opgave installateur	
	warmwaterboiler, capaciteit volgens opgave installateur	
	centrale verwarmingsketel, capaciteit volgens opgave installateur	
	heater, capaciteit volgens opgave installateur	
	menglucht heater, capaciteit volgens opgave installateur	
	vluchtwegaanduiding	vluchtrichting pictogram aanduiding en / of aanwijzing vluchtrichting
	aanduiding uitgang	pictogram "UIT", boven deur aansluitend op het buitenterrein
	slow whoop	
	handbrandmelder	
	centrale	
	vloersparing	
	plafond- / daksparring	
	rozet afvoer mechanische ventilatie	
	rozet toevoer mechanische ventilatie	

legenda - ruimten		
nummer	benaming	bouwbesluit benaming
0.01	verkoopruimte	verblijfsruimte
0.02	kantoor	verblijfsruimte
0.03	dagmagazijn	onbenoemde ruimte
0.04	aanlevermagazijn	onbenoemde ruimte
0.05	gang	verkeersruimte
0.06	dagverblijf	verblijfsruimte
0.07	dames / miva toilet	toiletteruimte
0.08	herentoilet	toiletteruimte
0.09	technische ruimte	onbenoemde buitenruimte
0.10	meterkast	meterruimte
0.11	meterkast	meterruimte
0.12	laad- losdok	buitenruimte / verkeersruimte
0.13	entree- / voorruimte	verkeersruimte
0.14	kantoor	verblijfsruimte
0.15	berging	onbenoemde ruimte
0.16	berging	onbenoemde ruimte
0.17	berging	onbenoemde ruimte
0.18	verkeersroute	verkeersruimte
0.19	technische ruimte	technische ruimte

algemene opmerkingen

algemeen

- uitvoering en dimensionering alle constructieve onderdelen volgens tekening(en) en berekening(en) constructeur
- alle maten in het werk controleren en in overleg met de directie aan te passen

veiligheid

- toe te passen buitenbeglazing gelaagd isolatieglas 6-12-6.6.2 behoudends schuifdeurpui (gelaagd glas 4.4.2 met staaldraad 0,1mm entree verkoopruimte)
- blusmiddelen goed zichtbaar plaatsen, met goedgekeurd pictogram aanduiden
- noodverlichting installatie conform NEN 1010 (binnen 15sec, gedurende 60min, 1 lux verlichtingssterkte) en ontv. NEN 1838 vluchtroutesingnalering afm. en lichtsterkte, afhankelijk van richtlengete conform NEN 6088 en goedgekeurde installatie tekeningen
- VLUCHTROUTE AANDUIDING (transparante verlichting met accu, 1 uur brandtijd, vluchtwegaanduiding continu verlichting met accu) conform eisen NEN6088 (uitgave 2000) en NEN-EN1838 (uitgave 1999)
- brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking en zonder doormelding conform NEN 2535 conform goedgekeurde installatie tekening en programma van eisen
- ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 (volgens 10e wijziging brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking) en conform programma van eisen
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2

gezondheid

- alle uitwendige scheidingsconstructies hebben een volgens NEN 1068 bepaalde Rc-waarde zoals aangegeven in de EPC berekening
- alle buiten- en binnenrioleringen volgens tekening(en) en berekening(en) installateur

bruikbaarheid

- locatie radiatoren vlg nadere opgave en berekening installateur
- alle binnendeurkozijnen en buitendeurkozijnen mits anders aangegeven hebben een dagmaat 900x2300 mm

legenda (algemene bepalingen)

Totale winkelunit:
 winkelfunctie bezettingsgraadklasse B4, maximaal aantal aanwezig personen (gerekend over verkoopruimte en kantoren)
 gebruiksoppervlakte = 1471 m²
 verblijfsgebied = 1444 m²
 rekenwaarde bezetting:
 gebruiksoppervlakte: 12 m²
 verblijfsgebied totaal: 8 m²
 gebruiksoppervlakte: 123 personen
 verblijfsgebied: 181 personen (maatgevend)

Brandcompartiment (B4):
 gebruiksoppervlakte = 2083 m²
 verblijfsgebied = 1874 m²
 rekenwaarde bezetting:
 gebruiksoppervlakte: 12 m²
 verblijfsgebied totaal: 8 m²
 gebruiksoppervlakte: 174 personen
 verblijfsgebied: 234 personen

PEIL = 0.00+

datum: 09-12-2011 | oorspronkelijke datum | Omgevingsvergunning: bouwen

U4376A

project no

Realisatie Nettorama te Sittard

De Limpensstraat 2
 6131 BT Sittard

project

Merwehave BV

Wilhelminakanaal-Zuid 120
 4903 RA Oosterhout

opdrachtgever

Technisch ontwerp

legenda onderdeel

TO100

tekening no bouwdeel

RSA	RSC	n.v.t.	A2
projectleider	tekenaar	schaal	formaat
4376AT100.DRW			

deze tekening is eigendom van SATIJNplus Architecten, en mag zonder schriftelijke toestemming niet gereproduceerd of anderszins gebruikt worden.
 SATIJNplus Architecten
 Kasteelhof 1, 6121 XK Born
 Postbus 210, 6120 BA Born
 T 046 420 55 55
 F 046 420 55 66
 www.satijnplus.nl
 info@satijnplus.nl
 SATIJNplus Architecten bv is lid van de BNA en ISO 9001 gecertificeerd